



9	1	Rohrverschl.			PE	EP260/33.1-K16	
			0.1312.5011				
8	1	Knebelgriff	3.6006.0029				
7	1	Universal-Schutzkappe	0.1315.5002		PE-gelb	Formteil	
6	1	Schutzkappe protection cap	1.6006.5039		PE-rot	Formteil	
5	1	HKSF-I GT IG/IG RP1	3.6006.5034				
4	1	Schutzrohr DN40	1.6208.0662	DIN2444 EN 10240-A1	S235TR2	Ø48,3x4x705	Verzinkt
3	4	O-Ring		EN 682	NBR 70 Shore (A)	36x1,5	
			0.0605.5518				
2	1	Rohr	1.6206.0337	EN 10217-1	P235TR2	Ø33,7x4x1745	Gelb Beschichtet
			0.6851.072041	DIN30670		Streckreduziert	
1	1	Schweißfitting mi Einbauteilen	3.6706.0001		PE 100 schwarz MFI 003; MRS 10.0		
Pos	Stk	Benennung 1	Zeichnungs-Nr.	Normblatt 1	Werkstoff	Rohmaß	Bemerkung
		Benennung 2	Roht./Kauft.-Nr.	Normblatt 2	Werkstoff-Nr.	Bestell-Nr.	Menge
				AD-Merkblatt	EN 10204	Einheit	

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 T1(m) , T2(K)					Prüfplan	Werkstoff
					<input type="checkbox"/>	Rohabmessung
Maß	über 0.5 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	Maßstab
Toleranz	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	1:5
					AD-Merkblatt	Prüfb. EN 10204
					0000000000	
Datum			Name			Benennung
28.11.08			THoffman			H-BR1EL-25IA25IG1740-1150
Gepr.						--,RZ-700,GB,KBG
 PMA PIPELINE EQUIPMENT RMA Rheinau GmbH & Co. KG Forsthausstrasse 3 D-77886 Rheinau					Zeichnungs - Nr	Rev
					5.6206.2821	00
					Blatt	1
					v.	1
					Bl.	
Dateiname:					Verwendung für:	
00039308.DWG					-	